

## Zusatzfragen "Sicherungsbeschreibung für die Einbruchdiebstahl-Versicherung" (Stand: 2015-04)

Bitte füllen Sie diesen Fragebogen vollständig aus und unterschreiben Sie ihn. Nichtbeantwortung bzw. Striche gelten als Verneinung. Die Sicherungen des zu versichernden Risikos sind anhand der nachfolgenden Aufstellung zu beschreiben. Abweichungen von den Mindestanforderungen jeweils in der rechten Spalte oder auf einem Extrablatt vermerken. Bitte einen Lageplan, der Umrisse des Risikos und die Lage aller Türen und Fenster deutlich macht, anfertigen. Die Einreichung des Fragebogens begründet kein Vertragsverhältnis.

Firma bzw. Vor- / Nachnar	me:	
	aße:	
Türen, Tore, Fenster und Mindest-Sicherungsanford	sonstige Öffnungen derungen für alle Verschlüsse zu den Versicherungsräu	umlichkeiten!
Türen		
Verschluss	<ul> <li>außenhautbündiges Zylinderschloss oder</li> <li>Zylinderschloss bündig mit Sicherheitsbeschlag bzw.</li> <li>Sicherheitsrosette - von innen verschraubt oder</li> <li>Querriegelschloss mit außenhautbündigem Zylinder</li> </ul>	☐ Anforderung vollständig erfüllt ☐ Abweichend:
Türrahmen aus Holz oder Kunststoff	- Sicherheitsschließblech <b>oder</b> - ein Zusatzschloss - möglichst im unteren Drittel <b>oder</b> - Vorsatzgitter <b>oder</b> - Roll-/Scherengitter <b>oder</b> - Querriegelschloss mit außenhautbündigem Zylinder	☐ Nicht vorhanden ☐ Anforderung vollständig erfüllt ☐ Abweichend:
Türblattstärke geringer als 40 mm aus Holz oder Kunststoff	- Verstärkung des Türblattes mit aufgeschraubtem Stahlblechbelag mit mind. 1,5 mm Stärke oder  - Vorsatzgitter oder  - Roll-/Scherengitter oder  - Rolladen mit Sperre oder  - Querriegelschloss mit außenhautbündigem Zylinder	☐ Nicht vorhanden ☐ Anforderung vollständig erfüllt ☐ Abweichend:
Türblatt mit Glaseinsatz oder Ganzglastür / ohne Haupteingangstüren	- Vorsatzgitter <b>oder</b> - Roll-/Scherengitter <b>oder</b> - Rolladen mit Sperre	☐ Nicht vorhanden ☐ Anforderung vollständig erfüllt ☐ Abweichend:
Türbänder außenliegend	<ul> <li>zwei Hinterhaken an der Bandseite oder</li> <li>Sicherung der Achsstifte gegen Herausziehen</li> <li>z.B. verschweißen oder</li> <li>Querriegelschloss mit außenhautbündigem Zylinder</li> </ul>	☐ Nicht vorhanden ☐ Anforderung vollständig erfüllt ☐ Abweichend:
Mehrflügeltüren	- Nebenflügel durch Riegel arretiert	☐ Nicht vorhanden ☐ Anforderung vollständig erfüllt ☐ Abweichend:
Abschlusstore		
Rolltore	<ul> <li>- abschließbare Schubriegel oder</li> <li>- abschließbarer Querriegel oder</li> <li>- Abschaltung der Stromzufuhr mit Schlüsselschalter</li> </ul>	☐ Nicht vorhanden ☐ Anforderung vollständig erfüllt ☐ Abweichend:
Doppel-, Mehrflügel- oder Schiebetore	- abschließbarer Querriegel / Querbalken <b>oder</b> - abschließbarer Treibriegel	☐ Nicht vorhanden ☐ Anforderung vollständig erfüllt ☐ Abweichend:

**Antragsteller** 



Fonctor und constitut Öff	nungos		
Fenster und sonstige Öff			
Schaufenster		Metallrolladen mit Feststellvorrichtung od	
	-	Kunststoff-Zweitscheibe <b>oder</b>	☐ Anforderung vollständig erfüllt
	- Außen- ode	r Innengitter mit Absperrvorrichtung	Abweichend:
Fenster bis 2,5 Meter über	- abschließba	res Zusatzschloss -möglichst im unteren	☐ Nicht vorhanden
Erdboden oder über	Drittel- oder		☐ Anforderung vollständig erfüllt
Anbauten erreichbare	- unbewegliche Fenster/-flügel <b>und</b>		☐ Abweichend:
Fenster		Metallrolladen mit Feststellvorrichtung <b>od</b>	
		e mit Sperre <b>oder</b>	
		Ren- oder Innengitter - von außen nicht	
	abschraubba		
Fenster über 2,5 Meter	- abschließba	res Zusatzschloss -möglichst im unteren	☐ Nicht vorhanden
über Erdboden oder über	Drittel- ode	_	☐ Anforderung vollständig erfüllt
Anbauten erreichbare	- unbeweglic	he Fenster/-flügel <b>oder</b>	☐ Abweichend:
Fenster	- Holz- oder Metallrolladen mit Feststellvorrichtung <b>oder</b>		
	- Innenblende mit Sperre <b>oder</b>		
	- stabiles Außen- oder Innengitter - von außen nicht		
	abschraubba	r	
Kellerfenster und	- abschließba	res Stahlgitterfenster <b>oder</b>	☐ Nicht vorhanden
Lichtschächte		erankerung <b>oder</b>	☐ Anforderung vollständig erfüllt
	- anschweiße	en der Kellerroste <b>oder</b>	☐ Abweichend:
	- Rollrostsich	erung <b>oder</b>	
		n außen nicht abschraubbare - Vergitterun	g ====================================
Lichtkuppeln und		egen äußeres abschrauben <b>oder</b>	☐ Nicht vorhanden
Oberlichter	- Innengitter		☐ Anforderung vollständig erfüllt
	- Rollrostsich	erung	☐ Abweichend:
Einbruchmeldeanlage (Bit	te Anschaffu	ngsrechnung, Errichter-Attest und Wa	rtungsvertrag beifügen.)
Einbruchmeldeanlage		Aufschaltung	Funktionsweise
☐ Vorhanden, VdS-anerkar	nnt	direkt auf Polizei	☐ Fallenmäßige Überwachung mittels
☐ Vorhanden		☐ auf ein VdS-anerkanntes Wach- und	mehrerer Bewegungsmeldern
☐ Nicht vorhanden		Sicherheitsunternehmen	☐ Durchgängige Außenhautsicherung
- Mene vomanden		☐ auf ein anerkanntes Wach- und	☐ Zusätzliche Videoaufzeichnung
		Sicherheitsunternehmen	Zasatznene viacodarzerennang
		☐ auf private Telefonnummer	
		□ keine	
			1
Erklärungen des Antragsto	allara		
Li Kiai uligeli ues Aliti agsti	CIICIS		
Sofern es zum Vertragsabscl dem Antragsteller ausgehän		ist dieser Fragebogen ein wichtiger Best	andteil des Vertrages. Eine Durchschrift is
deren Niederschrift vornim Verschuldensgrad (Fahrlässig	mt. Vorsätzlic gkeit bzw. Vo ung des Vertra	h bzw. fahrlässig gemachte Falschangal rsatz) vom Vertrag zurückzutreten, den	ntwortlich, auch wenn eine andere Perso een berechtigen den Versicherer je nac Vertrag anzufechten oder den Vertrag z e Änderung von Gefahrumständen ist der
_	nandenen und	alle zusätzlich vereinbarten Sicherungen	
Naiten und zu betatigen (AEI §11, Ziff. 2		hnitt A, §11, Ziff. 1). Die Rechtsfolgen ent	nehmen Sie bitte AERB 2008, Abschnitt A



